



**ЖИТТЯ
ТА ПРАЦЯ**

**БЕЗПЕКА НА
БУДІВНИЦТВІ
– БЕЗ
УШКОДЖЕНЬ!**



Будівництво у зв'язку з кількістю виробничих травм та передусім смертельних виробничих травм вважається дуже небезпечною галуззю. Тому працюйте безпечно, щоб уникнути травм!

Робота на висоті



Безпечне користування драбиною:

- Переконайтесь, що ви можете застосувати три контактні точки.
- Не витягуйтеся занадто.
- Носіть спорядження та приладдя безпечно.
- Переконайтесь, що ви знаєте максимальне безпечне навантаження драбини.
- Завжди розміщуйте драбину так, щоб ви були обличчям до роботи.
- Переконайтесь, що всі блокувальні жердини знаходяться у правильному положенні.
- Носіть відповідне взуття та переконайтесь, що у вас чисті підошви під час роботи поблизу людей та дверей.
- Чи знаєте ви, що потрібно для гарантії безпеки?

Незахищені краї

Реконструкція – ремонт старих будівель – це одна з найнебезпечніших сфер будівництва. Частою причиною складних ушкоджень та ушкоджень зі смертельними наслідками бувають падіння через незахищені краї.

Рішення

- Робочі завдання, які охоплюють роботу на висоті, повинні визначатися й ретельно плануватися, щоб забезпечити необхідні запобіжні заходи.
- Будівництво має бути добре організованим, щоб запобігти спотиканням та падінням.
- На лавках та сходах не повинні лежати непотрібні матеріали та сміття.



Праця з землею – котловани

Можливі травми під час проведення копальних робіт дуже часто закінчуються важкими ушкодженнями чи смертю.

Деякі правила для проведення копальних робіт:

- Краї котловану закріплюються міцною загорожею на краях ями чи перегородкою.
- Має бути створений безпечний прохід до котловану.
- На окремих робочих місцях копальні роботи, починаючи від глибини 1,3 м, не можуть проводитись однією особою.
- Ручні котловани, до яких входять робітники, повинні бути не менш ніж 80 сантиметрів у ширину.
- Вертикальні стіни вручну викопаних котлованів повинні бути забезпечені кріпленням, починаючи від глибини 1,3 м, на загородженій території та 1,5 м на незагородженій території.

Демонтажні роботи

Демонтажні роботи належать у будівництві до діяльності, яка своїм характером становить підвищену небезпеку для життя та здоров'я працівників.

Деякі правила проведення демонтажних робіт:

- Під час демонтажу потрібно забезпечити простір, у якому проводяться демонтажні роботи.
- Демонтований матеріал потрібно ліквідувати так, щоб не перевантажити підлогу.
- Демонтувати потрібно так щоб не порушити стабільність навколишніх об'єктів.
- Ручний демонтаж несучих вертикальних конструкцій проводиться чітко у напрямку зверху вниз.
- З демонтованим матеріалом, що містить азбест, потрібно поводитися як з небезпечними відходами.